

Golar Penguin

IMO-Nr.: 9624938

LNG-Tanker

Bauwerft: Samsung Heavy Industries Co. Ltd., Koje Island

Bau-Nr. 2023

Aufschwimmen: 30.03.2013; Ablieferung: 18.09.2014

- 2011** Anfang des Jahreszusammen mit 3 Schwesterschiffen (Bau-Nr. 2021; Bau-Nr. 2022; Bau-Nr. 2024) von Tochtergesellschaften der World Shipholding, Hong Kong, dem größten Anteilseigner der Golar LNG Ltd., London, Großbritannien, in Auftrag gegeben. Für 4 Nachbauten sind gleichzeitig Bauoptionen (u.a. Bau-Nr. 2026; Bau-Nr. 2027) vereinbart worden.
- 2011** Am 08. April sind die Aufträge an die Golar LNG Ltd., London, übertragen worden. Die Optionen für die Bau-Nr. 2026 und Bau-Nr. 2027 sind am 15. April in Festaufträge umgewandelt worden
- 2014** Abgeliefert an Golar Hull M 2023 Corp. (100 % Golar LNG Ltd, London), Hamilton; Mgr.: Golar Wilhelmsen Management A/S, Oslo, Norwegen; „**Golar Crystal**“; Majuro - Marshall Islands

Besatzung: 38
Passagiere: 10 (Reparatur-/ Suezmannschaft)
Schwesterschiffe: „Golar Seal“ (Bau-Nr. 2021); „Golar Crystal“ (Bau-Nr. 2022); „Golar Celsius“ (Bau-Nr. 2026); „Golar Bear“ (Bau-Nr. 2027); „Golar Snow“ (Bau-Nr. 2047); „Golar Ice“ (Bau-Nr. 2048); „Golar Frost“ (Bau-Nr. 2055)

- Abmessungen:** BRZ: 102.100; NRZ: 30.631; Tragfähigkeit: 82.181/ ~ 76.100 t; L.ü.A.: 280,57; L.zw.d.L.: 269,00 m; Br.a.Spt.: 43,40 m; Tiefgang.: 12,15/ 11,30 (max./ Entwurf) m; S.-H: ~ 34,80/ 26,60 m (Trunk-/ Hauptdeck)
- Tankinhalt:** ~ 160.800,0 m³ LNG (100 %; - 165°C)
- Antriebsanlage:** 3 Wärtsilä Italia SpA Dieselmotoren, Viertakt, 12 Zylinder, einfachwirkend, V-Form; Typ 12 V 50 DF; Brennstoff Öl/ Methan; je 11.700 kW; 514 U/min; 1 Wärtsilä Italia SpA Dieselmotor, Viertakt, 6 Zylinder, einfachwirkend; Typ 6 L 50 DF; Brennstoff Öl/ Methan; 5.850 kW; 514 U/min; 3 Generatoren, Drehstrom, Asea – Boveri Brown (ABB) AS Marine, Typ AMG 1600; je 12.222 kVA; 514 U/min; 1 Generator; Drehstrom, Asea – Boveri Brown (ABB) AS Marine, Typ AMG 1120; 6.111 kVA; 514 U/min; 2 Elektromotoren, Drehstrom; Asea – Boveri Brown (ABB) AS Marine; 2.800 V; je ~ 13.200 kW; 1 Propeller; 83 – 88 U/min; 19,9 kn
- Sondereinrichtungen:** 1 Bugquerstrahlpropeller
- Ladebäume:** -
- Kräne:** 1 – 10,0 t; 4 – 5,0 t
- Luken:** -
- Tanks:** 4 (Membrantanks; System Gaztransport – Technigaz, Mark III Flex; max. 0,25 bar; - 163°C; max. 0,5 t/m³; Tankwandung 9% Ni-Stahl; Dicke 1,2 mm; Wärmedämmung Polyurethanschäum [210 kg/m³; Dicke bis 400 mm] mit integrierter 2. Barriere aus dünnem Aluminium zwischen Glasfasermatten [TRIPLEX])



„Golar Penguin“ Foto (21.06.2014; Geoje); V. Tonic; Marine Traffic.com

Stand 2015

Meyer, Hans/LNG/LNG-Tanker/ Einzelblätter (Daten, Foto, Historie, Skizze)/F - I/ **Golar Penguin**; IMO-Nr. 9624938; LNG; 2023; 2014; .doc

Seite 1 von 1 Seite

Ordner LNG 7, Nr. 381

Schreibdatum: 14.06.2015

Druckdatum: 14.06.2015

